

OPIS IZDELKA:

Omet-G je industrijsko pripravljena suha maltna mešanica hidratiziranega apna, portland cementnega klinkerja, grobega peska 0-4 mm in finega peska 0-1 mm za ročno ometavanje zunanjih in notranjih zidov.

TEHNIČNI LIST

OMET-G

GROBA PODALJŠANA MALTA ZA ROČNO OMETAVANJE ZUNANJIH IN NOTRANJIH ZIDOV



TL.OC/V1-06-2013

SESTAVA:

Apno, cement, grobi pesek 0-4 mm, fini pesek 0-1 mm, dodatki.

PRIPRAVA OMETA:

Omet-G pripravljamo v prostopadnem mešalcu.

Na 25 kg mešanice dodamo 3,5-4,0 l vode. Da se zmes popolnoma homogenizira, mešamo od 3-6 minut.

Med uporabo omet po potrebi ponovno premešamo.

PRIPRAVA PODLAGE:

Omet-G praviloma nanašamo na predhodno izvedeni cementni obrizg. Priporočamo obdelavo s kontaktnim obrizgom Omet-KO, nujen za vse gladke in vpojne podlage, ki morajo biti čiste, primerne vlažnosti, nezamrznjene, brez ostankov olj, soli in drugih nečistoč.

POSTOPEK VGRADNJE:

Omet-G se ročno nanaša na pripravljeno podlago z zidarsko žlico. Po začetnem strjevanju ga porežemo z ravno leseno ali aluminijasto letvijo ter z gladilko gladko zaribamo. Dela je potrebno izvajati v skladu z navodili in gradbenimi normativi. Nadaljnjo finalizacijo površin izvedemo po 14 dneh.

OPOZORILO:

Ometa-G ne vgrajujemo ob neprimernih vremenskih pogojih, ki bi kakorkoli negativno vplivali na kakovost izvedenih del. Za nepravilno izvedbo ali kvaliteto del ne odgovarjamo. Delamo pri temperaturi nad 5°C.

PORABA:

Za 10 mm nanos od 12 do 14 kg/m².

ROK UPORABE:

Ob primernem skladiščenju v pokritem prostoru 6 mesecev od datuma polnjenja, vtisnjena na embalaži.

NAVODILA IN OBVESTILA GLEDE VARNOSTI

Vsebuje	Kalcijev hidroksid, cementni klinker, dodatki
	<p>H319 - Povzroča hudo draženje oči. H315 - Povzroča draženje kože. H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože. P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P262 - Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P305 + P351 + P338 - Pri stiku z očmi previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 - Pri stiku z kožo umiti z veliko mila in vode. P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.</p>
Proizvajalca: GRADBENI MATERIALI d.o.o., Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, +386(0)2 87 00 131	

GRADBENI MATERIALI

GRADBENI MATERIALI, podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o., Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija
ID za DDV: SI49777092 | Matična številka: 5103363 | Osnovni kapital: 2.597.855,00 EUR

www.gradbeni-materiali.si

telefon: +386 2 87 00 160 | faks: +386 2 87 00 199 | e-mail: info@gradbeni-materiali.si